VIGIL

Kit pour les petites entreprises

3xLOGIC

VERSION 2.0 | WWW.3xLOGIC.COM

KIT DE SURVEILLANCE 3xLOGIC VIGIL™ POUR PETITES ENTREPRISES

Protégez votre entreprise grâce à la puissance de 3xLOGIC. Dotée de 4 ou 8 caméras de type bullet ou dôme, une vidéo nette haute définition vous permet de ne jamais rater des détails importants. Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une surveillance vidéo de qualité supérieure à un prix aussi abordable !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Vidéo haute définition
- Visionnage à tout moment, quelque soit l'endroit, avec l'application gratuite Mobile View Lite II de 3xLOGIC (disponible pour iOS et Android)
- Enregistrement activé par mouvement avec notifications push
- 8 caméras d'intérieur/extérieur IP67
- Alertes d'événement/de sabotage
- Capacité d'alarme
- Grande capacité de stockage
- Revue facile des vidéos avec VIGIL Client
- Prise en charge des moniteurs de visionnage public avec VIGIL HD Viewer
- Plus de 150 intégrations prises en charge aux points de vente et aux DAB
- Compatibilité totale avec toute la suite d'outils et d'utilitaires 3xLOGIC VIGIL

QUE CONTIENT LE KIT POUR ENTREPRISES ?

Doté d'un système à 8 ou 16 canaux avec 8 caméras bullet (VX-SMBK-B-IW) et/ou dôme (VX-SMBK-D-IW) incluses, le pack de surveillance 3xLOGIC VIGIL pour petites entreprises offre un système de surveillance abordable, de qualité professionnelle et parfaitement adapté. Conçu pour un rapport qualité/prix optimal et une facilité d'utilisation, l'ensemble pour petites entreprises comprend toutes les fonctionnalités et les capacités dont un chef d'entreprise a besoin pour la sécurité et la tranquillité d'esprit.

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT
V250-8-SMBK-4B4D-02 **V250-8-SMBK-8B-02** **V250-8-SMBK-8D-02**	• Appareil NVR Rev IV de la série V250-8 avec stockage vidéo préinstallé de 2 To, commutateur PoE intégré à 8 ports et 8 licences de caméra IP. • Votre choix de 8 caméras de 4 MP : » 4B4D — 4 de type dôme et 4 de type bullet » 8B — 8 caméras bullet » 8D — 8 caméras dôme • Souris • Clavier • Guides d'installation rapide
V250-16 SMBK-4B4D-4TB-02 **V250-16 SMBK-8B-4TB-02** **V250-16 SMBK-8D-4TB-02**	• Appareil NVR Rev IV de la série V250-16 avec stockage vidéo préinstallé de 4 To, commutateur PoE intégré à 16 ports et 16 licences de caméra IP (avec possibilité d'extension en achetant séparément 8 caméras supplémentaires). • Votre choix de 8 caméras de 4 MP : » 4B4D — 4 de type dôme et 4 de type bullet » 8B — 8 caméras bullet » 8D — 8 caméras dôme • Souris • Clavier • Guides d'installation rapide

NVR REV IV VIGIL™ DE LA SÉRIE V250

Les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) VIGIL™ de la série V250 sont des appareils vidéo intelligents entièrement intégrés. Préconfigurés avec le logiciel VIGIL Video Management System (VMS), ces NVR 1U représentent une plateforme de gestion vidéo rentable qui offre toutes les fonctionnalités clés de VIGIL VMS avec une facilité de configuration inégalée.

SOLUTION UNIQUE

Le V250 est conçu pour fournir tous les composants réseau nécessaires au déploiement de votre VMS. Non seulement les entrées d'alarme, série et audio sont intégrées, mais cette série comprend 8 ou 16 ports PoE intégrés pour vos appareils IP.

VOTRE VIDÉO — N'IMPORTE QUAND, N'IMPORTE OÙ

La technologie exclusive MULTIVIEW de VIGIL et son moteur de compression vidéo révolutionnaire RapidStream™ permettent aux utilisateurs de diffuser et de visionner à distance des vidéos haute définition avec un impact minimal sur la bande passante du réseau.

S'INTÈGRE À VOTRE ENTREPRISE

Surveillez votre entreprise grâce à l'intégration d'une grande variété de sources de données, notamment les points de vente, les DAB, le contrôle d'accès, les alarmes et les dispositifs audio. Ces données peuvent être liées à une vidéo, rendues consultables et générer des alarmes en fonction de critères spécifiques.

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES ET UNE INSTALLATION FACILE

Les NVR VIGIL™ de la série V250 sont dotés de nombreuses fonctionnalités intégrées. Grâce à l'audio bidirectionnel, la recherche intelligente facile à utiliser et l'intégration sans heurts à la gamme de caméras VISIX™ de la série V pour l'analyse vidéo, vous avez les informations dont vous avez besoin à portée de main. Conçue également pour une installation simple, la série V250 comprend un assistant de configuration permettant à ceux qui n'ont pas l'expérience de la vidéo IP de configurer leur DVR et de commencer à enregistrer et à visionner des vidéos. L'assistant offre également une fonction plug-and-play avec les caméras VISIX™ et ONVIF-S, avec une prise en charge de VIGIL Connect pour un accès facile.

ENVIRONNEMENT DE PRISE EN CHARGE 3xLOGIC

3xLOGIC utilise une clé USB contenant l'environnement de prise en charge de 3xLOGIC dans le châssis V250. L'accès à l'environnement est aussi simple que le démarrage du disque de récupération. Cet environnement permet d'extraire ou d'appliquer des images Windows et donne accès à de nombreux outils de diagnostic et de prise en charge pour aider les utilisateurs ou le service d'assistance de 3xLOGIC à résoudre tout problème éventuel avec le NVR.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Montage en rack ou sur bureau
- Pré-configuré avec le logiciel VIGIL VMS
- Système d'exploitation standard MS Windows Embedded 10
- RAM de 8 Go
- PoE RJ45 dédiés de 10 M/100 Mb/s à 8/16 ports pour les appareils IP de réseau
- 2 cartes réseau RJ45 dédiées de 10 M/100 M/1 000 Mbps
- 4 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme
- 1 port série RS -232
- 2 ports USB 2.0 USB
- 2 ports USB 3.0 USB
- Sortie vidéo HDMI
- Sortie vidéo VGA

CAMÉRAS BULLET ET DÔME VISIX DE 4 MP

ADAPTÉES À TOUT ENVIRONNEMENT

Les caméras VISIX, pratiques et esthétiques, ont été élaborées pour une installation facile dans un grand nombre de zones et de climats. Les deux caméras sont conçues pour continuer à fonctionner au maximum de leurs performances, en travaillant sans effort à des températures allant de -20 à 50 °C. Le capteur d'image à balayage progressif fournit une excellente qualité d'image dans des conditions d'éclairage difficiles et variables.

DIFFUSION DE LA MEILLEURE QUALITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ

La compression en double flux permet un enregistrement de la plus haute qualité tout en permettant un visionnage rapide en direct de n'importe où dans le monde, quelle que soit la bande passante disponible. Grâce à la prise en charge complète des débits binaires et des fréquences d'images variables, la qualité de chaque flux peut être adaptée à la bande passante disponible pour optimiser la qualité vidéo.

INTÉGRATION EN TOUTE TRANSPARENCE AVEC LE LOGICIEL VIGIL

Associée aux enregistreurs vidéo numériques et au logiciel Video Management System (VMS) de la série VIGIL de 3xLOGIC, la compression et la décompression matérielles point à point supérieures génèrent des performances renforcées pour les vidéos en direct diffusées en continu. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité de vidéo, un plus grand nombre de flux simultanés et une réduction de la charge de l'unité centrale.

BANQUE ET FINANCE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

HÔTEL ET RESTAURANTS

CAMÉRAS MINI-BULLET VISIX DE 4 MP

La caméra IP d'intérieur/extérieur VX-SMBK-B-IW de 3xLOGIC a été conçue pour fournir une vidéo haute définition dans des conditions d'éclairage changeantes ou difficiles. Dotée de toutes les fonctions dont vous pourriez avoir besoin pour presque toutes les applications, cette caméra comprend la fonctionnalité jour/nuit en cas de faible luminosité, la résistance aux intempéries IP66 et la compatibilité avec une grande variété de protocoles réseau normalisés.

CAMÉRA MINI-DÔME VISIX DE 4 MP

La VX-SMBK-D-IW est dotée de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour presque toutes les applications, y compris : la fonctionnalité jour/nuit en faible luminosité ; la résistance aux intempéries IP67 et la compatibilité avec une grande variété de protocoles de réseau normalisés. Cette caméra IP de quatre mégapixels est la combinaison parfaite de la forme et de la fonction, offrant une vidéo haute définition pour les applications de vidéosurveillance sur réseau nécessitant une clarté et des détails supérieurs dans des conditions d'éclairage variables.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Modèle	VX-SMBK-B-IW	VX-SMBK-D-IW
Résolution	4 MP (2 592 x 1 944)	4 MP (2 560 x 1 440)
Fréquence d'images	20 IMAGES/S	20 IMAGES/S
Objectif	4 mm, fixe	4 mm, fixe
WDR (véritable)	120 DB	120 DB
IR intégré	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 30 m
Extérieur	IP66	IP67
Garantie	4 ans	4 ans
Analyse de base	✓	✓

3xLOGIC

Pour en savoir plus sur 3xLOGIC, visitez le site :

www.3xlogic.com

Publié en février 2021.

© 2021 3xLOGIC, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 3xLOGIC et le logo 3xLOGIC sont des marques commerciales de 3xLOGIC, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.