



Matrices de caméra 3xLOGIC VISIX Gen III et de montage

VERSION 7.0 | Février 2021



Simplicité. Évolutivité. Sécurité.

	Bullet			Dôme pour intérieur
Image de la caméra				
Date de publication				
NOUVEAU n° de référence	VX-5M-B-RIAW		VX-5M20-B-RIAW	VX-5M4-MB-IW
Ancien n° de référence	VX-4V-B-RI-02	VX-4M-B-RIAWD	VX-4M20-B-RIAWD	VX-4S4-MB-I-02
Résolution maximale de l'image	5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)		5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)	5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)
Motorisé ? / Objectif	Oui/2,7 ~ 13,5 mm, F1.4		Oui/6 ~ 50 mm, F1.6	Non/4,0 mm F2.0
Champ de vision horizontal	H : 31° ~ 85°		H : 45° ~ 7°	H : 81°
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG		H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Fréquence d'images	30 images/s		30 images/s	30 images/s
Plage IR	50 m		50 m	50 m
WDR	WDR — 120 dB		WDR — 120 dB	WDR — 120 dB
Entrée/sortie audio	1[1,0 Vms, 3 Kohms, 3,5 mm]/ 1 (3,5 mm)		1[1,0 Vms, 3 Kohms, 3,5 mm]/ 1 (3,5 mm)	s.o.
Entrée/sortie d'alarme	1/1		1/1	s.o.
Capacité de la carte SD	128 Go		128 Go	128 Go
Conditions de fonctionnement	-40 °C ~ 50 °C		-40 °C ~ 50 °C	-30 °C ~ 50 °C
Certifications	IP67 / IK9		IP67 / IK9	IP67 / s.o.
Capacité de pointe	Analyse avancée		Analyse avancée	Analyse avancée
Alimentation	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3		12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3
Consommation d'énergie	Max. 12V CC 9 W PoE 10,5 W max.		Max. 12V CC 9 W PoE 10,5 W max.	Max. 12V CC 6,2 W PoE 7,9 W max.
Garantie	4 ans		4 ans	4 ans

	Dôme pour extérieur			
Image de la caméra				
Date de publication				
NOUVEAU n° de référence	VX-5M-OD-RIAW			VX-8M-OD-RIAW
Ancien n° de référence	VX-4V-OD-RI-02	VX-4M-OD3-RIAWD	VX-4V-ID-RIAWD	VX-8S-OD4-RIAWD
Résolution maximale de l'image	5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)			8 MP — 3 840 (H) x 2 160 (V)
Motorisé ? / Objectif	Oui/2,7 ~ 13,5 mm, F1.4			Oui/3,6 mm – 10 mm/ F1.5
Champ de vision horizontal	H : 31° ~ 90°			H : 46° ~ 98°
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG			H.264, H.265, MJPEG
Fréquence d'images	30 images/s			30 images/s
Plage IR	30 m			30 m
WDR	WDR — 120 dB			WDR — 120 dB
Entrée/sortie audio	1[1,0 Vms, 3 Kohms, 3,5 mm]/ 1 (3,5 mm)			1[1,0 Vms, 3 Kohms]/ 1 bornier
Entrée/sortie d'alarme	1/1			1/1
Capacité de la carte SD	128 Go			128 Go
Conditions de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C			-30 °C ~ 50 °C
Certifications	IP67 / IK10			IP67 / IK10
Capacité de pointe	Analyse avancée			Analyse avancée
Alimentation	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3			12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3
Consommation d'énergie	Max. 12V CC 7,4 W PoE 8,7 W max.			12 V CC 9,3 W PoE 11,6 W
Garantie	4 ans			4 ans

	Dôme pour extérieur				
Image de la caméra					
Date de publication					
NOUVEAU n° de référence	VX-5M28-MD-IAW			VX-5M4-MD-IAW	VX-2M-OD-RIAWH
Ancien n° de référence	VX-4V28-OD-I-02	VX-4S28-MD-I-02	VX-4V28-MD-IAW-02	VX-4V4-MD-I-02	VX-2M-OD3-RIAH
Résolution maximale de l'image	5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)			5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)	2 MP — 1 920(H) x 1 080(V)
Motorisé ? / Objectif	Non/2,8 mm, F1.8			Non/4,0 mm, F2.0	Oui/2,7 — 12 mm F1.4
Champ de vision horizontal	H : 103°			H : 83°	H : 35° ~ 96°
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG			H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Fréquence d'images	30 images/s			30 images/s	30 images/s
Plage IR	30 m			30 m	30 m
WDR	WDR — 120 dB			WDR — 120 dB	WDR — 120 dB
Entrée/sortie audio	1 (micro intégré)/1 (3.5mm)			1 (micro intégré)/ 1 (3.5mm)	1[1,0 Vms, 3 Kohms, 3,5 mm]/ 1 (3,5 mm)
Entrée/sortie d'alarme	1/1			1/1	1/1
Capacité de la carte SD	128 Go			128 Go	128 Go
Conditions de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C			-30 °C ~ 50 °C	-40 °C ~ 50 °C
Certifications	IP67 / IK10			IP67 / IK10	IP68 / IK10
Capacité de pointe	Analyse avancée			Analyse avancée	Analyse avancée
Alimentation	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 2			12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 2	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3
Consommation d'énergie	Max. 12V CC 6W PoE 7,2W max.			Max. 12V CC 6W PoE 7,2W max.	Max. 12V CC 7,5W PoE 9,5W max.
Garantie	4 ans			4 ans	4 ans


	Panoramique 360/180		PTZ	Multicapteurs	SMBK
Image de la caméra					
Date de publication				15/4/21	
NOUVEAU n° de référence	VX-6M-360-IAW	VX-8M-180-IAW	VX-2S-OP-30X-IAW	VX-2M-CPIR-IAW	VX-SMBK-B-IW
Ancien n° de référence	VX-6M-360-IA6 VX-3M-360-IAWD6	VX-8S-180-AWD	VX-2S-OP-30X	VX-2S-CPIR-W	VX-SMBK-B-01
Résolution maximale de l'image	5 MP — 2 592(H) x 1 944(V)	8 MP — 3 840(H) x 2 160(V)	2 MP — 1 920(H) x 1 080(V)	2 MP — 1 920(H) x 1 080(V)	4 MP, 560(H) x 1 440(V)
Motorisé ? / Objectif	Non/1,55 mm, F2.5	Non/2,3 mm, F2.8	Oui/4,3 ~ 129 mm F1.6 ~ F4.7, zoom x30	Non/2,8 mm, F2.0	Non/4,0 mm, F2.0
Champ de vision horizontal	H : 185°	H : 180	H : 2° ~ 59°	—	H : 81°
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Fréquence d'images	30 images/s	30 images/s	30 images/s	30 images/s	20 images/s
Plage IR	30 m	25 m	60 m	10 m	50 m
WDR	WDR — 120dB	WDR — 120 dB	WDR — 120 dB	—	WDR — 120 dB
Entrée/sortie audio	1 (micro intégré)/1, (3,5 mm)	1[1,0 Vms, 3 Kohms, 3,5 mm] /1 (3,5 mm)	1[1,0 Vms, 3 Kohms]/1 bornier	1 (micro intégré)/1 (haut-parleur)	s.o.
Entrée/sortie d'alarme	1/1	1/1	1/1	1/1	s.o.
Capacité de la carte SD	128 Go	128 Go	128 Go	128 Go	s.o.
Conditions de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C	-20 °C ~ 50 °C	-30 °C ~ 50 °C	-30 °C ~ 50 °C	-20 °C ~ 50 °C
Certifications	IP66 / IK9	IP67 / s.o.	IP66 / IK10	s.o.	IP67 / s.o.
Capacité de pointe	Analyse avancée	Analyse avancée	Analyse avancée	—	—
Alimentation	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3	12 V CC PoE IEEE 802.3af Classe 3	24 V PoE + IEEE 802.3at	12 V CC ±10 % PoE (802.3af)	IEEE 802.3af classe 3
Consommation d'énergie	Max. 12V CC 7,5 W PoE 8,7 W max.	12 V CC 9,3 W PoE 11,6 W	12 V CC PoE + IEEE 802.3at	À déterminer	Max. 12V CC 7,2 W PoE 7,7 W max.
Garantie	4 ans	4 ans	2 ans	4 ans	4 ans

	SMBK	HD analogique		Temps de vol	Thermiques
Image de la caméra					
Date de publication					
NOUVEAU n° de référence	VX-SMBK-D-IW	VA-2MB-OD-RIWH-02	VA-2MD-OD-RIWH-02	VX-VTOF-OD-01	VX-VT-20 VX-VT-36
Ancien n° de référence	VX-SMBK-D-01	VA-2MB-OD-RIWH	VA-2MD-OD-RIWH	VX-VSS-20	
Résolution maximale de l'image	4 MP — 2 560(H) X 1 440(V)	1 920 (H) X 1 080 (V)	1 920 (H) X 1 080 (V)	320 (H) x 240 (V)	206 (H) X 156 (V)
Motorisé ? / Objectif	Non/4,0 mm, F2.0	Oui/2,8 ~ 12 mm, F1.4	Oui/2,8 ~ 12 mm, F1.4	Non/Monochrome (infrarouge) Iris fixe	Non/4,0 mm ~ 6,8 mm
Champ de vision horizontal	H : 82,3°	H : 86°	H : 86°	92° x 67°	20 degrés/36 degrés
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG	AHD/TVI/CVI/CVBS	AHD/TVI/CVI/CVBS	s.o.	H.264, MJPEG
Fréquence d'images	20 images/s	30 images/s	30 images/s	10 images/s	7 images/s (320 x 240)
Plage IR	30 m	50 m	50 m	s.o.	Thermique jusqu'à 76,2 mètres et 121,92 mètres
WDR	WDR — 120 dB	WDR — 120 dB	WDR — 120 dB	s.o.	s.o.
Entrée/sortie audio	1 (micro intégré)	s.o.	s.o.	s.o.	1/1
Entrée/sortie d'alarme	s.o.	s.o./1	s.o./1	1/1	1/2
Capacité de la carte SD	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	8 Go
Conditions de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C	-30 °C ~ 50 °C	-30 °C ~ 50 °C	-20 °C à 50 °C	-40 °C à 59 °C
Certifications	IP66 / s.o.	IP66 / IK9	IP66 / IK10	IP66 / s.o.	IP66
Capacité de pointe	—	—	—	Analyse avancée	Analyse avancée
Alimentation	IEEE 802.3af classe 3	Double tension 12 V CC 24 V CA	Double tension 12 V CC 24 V CA	12 V CC ±10 % Ultra PoE 60 W	12V CC POE IEEE 802.3af
Consommation d'énergie	Max. 12V CC 5,2 W PoE 7,6 W max.	12 V CC 6,0 W 24 V CA : 5,5 W	12 V CC 5,22 W 24 V CA 4,35 W	38 W max.	Max. 12 V CC 8,6 W
Garantie	4 ans	4 ans	4 ans	2 ans	3 ans

Nous proposons de nombreux supports de haute qualité pour compléter et élever l'installation de votre projet. Vous trouverez l'accessoire parfait pour compléter votre déploiement de sécurité unique.

		Montages muraux					Montages suspendus		
									
		VX-WM-BW14	VX-WM-BW06	VX-WM-BW10	VX-WM-BW11	VX-WM-BW05	VX-PM-BC14	VX-PM-BC10	VX-PM-BC11
Numéro de référence 3xLOGIC	VX-2M-F-AW (Aucun)								
	VX-5M-B-RIAW								
	VX-5M20-B-RIAW								
	VX-5M4-MB-IW								
	VX-5M-OD-RIAW			✓				✓	
	VX-2M-OD-RIAWH					✓			
	VX-8M-OD-RIAW			✓				✓	
	VX-5M28-MD-IAW				✓				✓
	VX-5M4-MD-IAW				✓				✓
	VX-6M-360-IAW			✓				✓	
	VA-2MB-OD-RIWH-02								
	VA-2MD-OD-RIWH-02					✓			
	VX-VTOF-OD-01								
	VX-2M-ID-RIAW		✓						
	VX-2M-OD-RIAW			✓				✓	
	VX-8M-180-IAW								
	VX-2S-OP-30X-IAW	✓					✓		
	VX-2M-CPIR-IAW								
	VX-SMBK-B-IW								
	VX-SMBK-D-IW				✓				✓
	VX-VT-20								
	VX-VT-36								

Nous proposons de nombreux supports de haute qualité pour compléter et élever l'installation de votre projet. Vous trouverez l'accessoire parfait pour compléter votre déploiement de sécurité unique.

Montages suspendus	Montages sur poteau		Montages sur boîtier de jonction				Affichage multiplié
							
VX-PM-BC07	VX-POLE-BP04	VX-POLE-BP07	VX-JB-BJC07	VX-JB-BJC03	VX-JB-BJC04	VX-JB-BJC02	VX-GP-02

Numéro de référence 3xLOGIC

VX-2M-F-AW (Aucun)

VX-5M-B-RIAW

VX-5M20-B-RIAW

VX-5M4-MB-IW

VX-5M-OD-RIAW

VX-2M-OD-RIAWH

VX-8M-OD-RIAW

VX-5M28-MD-IAW

VX-5M4-MD-IAW

VX-6M-360-IAW

VA-2MB-OD-RIWH-02

VA-2MD-OD-RIWH-02

VX-VTOF-OD-01

VX-2M-ID-RIAW

VX-2M-OD-RIAW

VX-8M-180-IAW

VX-2S-OP-30X-IAW

VX-2M-CPIR-IAW


VX-SMBK-B-IW

VX-SMBK-D-IW

VX-VT-20

VX-VT-36

Nous proposons de nombreux supports de haute qualité pour compléter et élever l'installation de votre projet. Vous trouverez l'accessoire parfait pour compléter votre déploiement de sécurité unique.

		Encastrement au plafond	Montage en coin	Support panoramique et inclinable	Montage compris
		 VX-FM-BR05	 VX-FM-BR08	 VX-CM-BC04	
Numéro de référence 3xLOGIC	VX-2M-F-AW (Aucun)				
	VX-5M-B-RIAW				
	VX-5M20-B-RIAW				
	VX-5M4-MB-IW				
	VX-5M-OD-RIAW			✓	
	VX-2M-OD-RIAWH	✓		✓	
	VX-8M-OD-RIAW			✓	
	VX-5M28-MD-IAW			✓	
	VX-5M4-MD-IAW			✓	
	VX-6M-360-IAW			✓	
	VA-2MB-OD-RIWH-02				
	VA-2MD-OD-RIWH-02			✓	
	VX-VTOF-OD-01				✓
	VX-2M-ID-RIAW				
	VX-2M-OD-RIAW			✓	
	VX-8M-180-IAW				
	VX-2S-OP-30X-IAW		✓	✓	
	VX-SMBK-B-IW				
	VX-SMBK-D-IW				
	VX-VT-20				
	VX-VT-36				



3xLOGIC Inc. est un innovateur de premier plan dans le domaine des technologies de sécurité depuis plus de 15 ans. L'entreprise est reconnue pour ses solutions de surveillance et de veille économique faciles à utiliser, qui intègrent de manière transparente la vidéo, le contrôle d'accès, la vérification audio et vidéo des alarmes, et des ensembles de données disparates comme les DAB, les points de vente, les analyses, etc.

Nous sommes une entreprise mondiale dont le siège social est situé dans l'Indiana, aux États-Unis, et à Stockport, au Royaume-Uni.

Bureau américain

11899 Exit 5 Parkway, Suite 100

Fishers, IN 46037, États-Unis

+1 (877) 3xLOGIC ou +1 (877) 395 64 42

sales@3xlogic.com

Bureau britannique et européen

1 Park Gate Close,

Bredbury, Stockport,

Cheshire,

SK6 2SZ,

Royaume-Uni

+44 16 1406 3400

sales@3xlogic.com

COURS EN LIGNE

Vous ne pouvez pas consacrer une date particulière ou du temps à un cours ?

Nous avons ce qu'il vous faut.



Nous proposons désormais des cours en ligne sur demande qui peuvent être suivis selon votre emploi du temps. Des cours de certification, de recertification et pour utilisateur final sont proposés.

Visitez [3xLOGIC.com](https://3xlogic.com) pour voir une description des offres actuelles de cours.

BESOIN D'ASSISTANCE ?

Pour toute question liée à l'assistance, veuillez envoyer un courriel à helpdesk@3xlogic.com ou appeler l'une de nos lignes directes.

Numéro de téléphone aux États-Unis :

+1 (877) 395 64 42

Numéro de téléphone pour le Royaume-Uni et l'Europe :

+44 16 1406 3400